



161

PRODUTIVIDADE MÁXIMA

11875 m²/h (D/GLP)

LARGURA DE VARRIÇÃO (ESCOVA PRINCIPAL)

1000 mm

ÇAÇAMBA DE RECOLHIMENTO

300 l

AUTONOMIA MÁXIMA (BATERIA)

5 h



INDICAÇÃO DE USO

- CENTROS DE CONVENÇÕES
- SIDERÚRGICAS
- COMPLEXOS INDUSTRIAIS
- REFINARIAS
- CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICOS

DIFERENCIAIS



TANQUE DE DIESEL COM 10 LITROS PARA ATÉ 5h



COMPARTIMENTO DO MOTOR COM ESPUMA FONOABSORVENTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		161 D	161 GLP
CÓDIGO		MSUB00544	MSUB00545
PERFORMANCE			
Largura de varrição (escova principal)	mm	1000	1000
Largura de varrição (com escova lateral)	mm	1250	1250
Produtividade máxima teórica	m ² /h	11875	11875
Tensão	V-Ah	12	12
Potência	W/HP	Motor Lombardini 27,2 hp	Motor Kubota 31 hp
Capacidade da caçamba	l	300	300
Sistema de descarga da caçamba	Tipo/mm	Hidráulico/1400	Hidráulico/1400
Superfície filtrante	m ²	8	8
Tipo do filtro		Plissado-poliéster	Plissado-poliéster
Velocidade máxima	km/h	9,5	9,5
Rampa máxima	%	16	16
Peso sem baterias	kg	850	850
Dimensões (LxCxA)	mm	2040x1330x1430	2040x1330x1430

UTILIZAÇÃO



SPPV01208 - Nylon
SPPV01209 - Nylon+Aço
ESCOVA CENTRAL



SPPV01218
ESCOVA LATERAL



FTDP00193
FILTRO POLIÉSTER

