

VARREDORAS DE PISO - WALK BEHIND



505ET

PRODUTIVIDADE MÁXIMA

2450 m²/h

LARGURA DE VARRIÇÃO
(ESCOVA PRINCIPAL)

500 mm

ÇAÇAMBA DE
RECOLHIMENTO

40 l

AUTONOMIA MÁXIMA
(BATERIA)

3 h



INDICAÇÃO DE USO

- ESTACIONAMENTOS
- SUPERMERCADOS
- UNIVERSIDADES
- CLUBES
- CONDOMÍNIOS

VÍDEO *Clique para abrir



DIFERENCIAIS



FILTRO PAINEL COM
3m² DE SUPERFÍCIE



BATERIA DE LONGA
DURAÇÃO: ATÉ 3h

INOVAÇÕES *Clique para abrir



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE



SLS™
SELF
LEVELING
SYSTEM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO

PERFORMANCE

505 ET

MSUT00698

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Largura de varrição (escova principal) | mm | 500 |
| Largura de varrição (com escova lateral) | mm | 700 |
| Produtividade máxima teórica | m ² /h | 2450 |
| Tensão | V | 12 |
| Potência | W | 300 |
| Capacidade da caçamba | l | 40 |
| Sistema de descarga da caçamba | Tipo | Baixo-Manual |
| Superfície filtrante | m ² | 3 |
| Tipo do filtro | | Painel -papel |
| Velocidade máxima | km/h | 3,5 |
| Rampa máxima | % | 2 |
| Peso sem baterias | kg | 75 |
| Dimensões (LxCxA) | mm | 1160x810x1000 |

UTILIZAÇÃO



SPPV00048
ESCOVA CENTRAL (x2)



SPPV76057
ESCOVA LATERAL



BAAC00117 (1x)
BATERIA GEL 12V



BACA00133
CARREGADOR 220V



FTDP76065
FILTRO PAINEL



SPPV76057
FLAP INTERNO

