

Ciclone



Aspirador industrial que possui exclusivo sistema de filtragem permitindo assim a aspiração de poeiras finas, que em outros aspiradores entopem os filtros e danificam os motores. Equipamento de alta potência, garantida pelo uso de dois motores e também de grande capacidade. Ideal para: Poeiras finas, líquidos abrasivos, construção civil (cimentos, cal), etc. Sólidos e líquidos.

Linha D60


- Mangueira de 2,5m D60mm (MANGD58CP25)
- Bico triangular D60mm (SB00518)
- Escova de D60 mm (SB00517)
- Bico de aspiração localizada D60 mm (SB00516)

Linha D38

- Mangueira de 2,5m 38mm anti-estática (MANGD38CP25)
- 02 tubos de aço inox para melhor dissipação da corrente estática (SBR0580)
- Bico para cantos 38mm (SB00003)
- Escova de aspiração 38mm (SB06295)
- 01 rodo de aspiração para pó (SB06384)
- 01 rodo de aspiração para líquidos (SB06385)

Filtros

- Filtro Completo de Poliéster V600 (FILTR0V600N)
- Filtro saco protetor (SBN1332)
- Filtro permanente sanfona (SBN932)



Otd. Motores:	Tensão:	Potência:	Vácuo:	Aspiração:	Ruído:	Reservatório:	Dimensões:	Peso:
02 motores	220V	2400W	22 kPa 2200 mmH2O	340 m³/h	70 dB	62 litros	66x55x120cm	33,5 kg

* Disponível também na versão Thru Flow, que pode ser utilizada em atmosferas contaminadas, porém apenas para resíduos sólidos.