ASPIRADOR PROFISSIONAL PARA SÓLIDOS E LÍQUIDOS

ECOCLEAN LITE

ASPIRA ÁGUA E PÓ

VÁCUO	TANQUES (TOTAL/ÚTIL)	ASPIRAÇÃO	POTÊNCIA MÁX.
1735 mmH_2O	18/12 l	110 m^3/h	1200 w

ACESSÓRIOS PROFISSIONAIS
Curva com regulagem de ar, tubos em alumínio e mangueira Ø32 com 1,5 m.

FUNÇÃO SOPRADOR
Ideal para limpar locais de difícil acesso.

SUPORTE PARA ACESSÓRIOS
Suporte para acessórios na base do carrinho.

INDICAÇÃO DE USO

- RESIDÊNCIAS
- CONDOMÍNIOS
- ESCRITÓRIOS

VÍDEO http://bit.ly/2wnxXUZ

DIFERENCIAIS

FUNÇÃO SOPRADOR

SUPORTE PARA ACESSÓRIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		ECOCLEAN LITE 127V	ECOCLEAN LITE 220V
CÓDIGO		AA118-127	AA118-220
EAN-13		7898459277912	7898459277929
Tensão	V	127	220
Potência	W	1200	1200
Cabo elétrico	-	2x1mm/5m	2x0,75mm/5m
Aspiração	m^3/h	110	110
Vácuo	kPa/mmH_2O	17 / 1735	17 / 1735
Tanque (total/útil)	l	18 / 12	18 / 12
Pressão Sonora	Lp dB(A)	75,7	77,1
Potência Sonora	Lw dB(A)	88,5	89,9
Dimensões da embalagem (LxCxA)	mm	330x350x560	330x350x560
Peso total	kg	8,4	8,4

UTILIZAÇÃO

CASP0060
MANGUEIRA Ø32 1,5M

CASP0063
3 PROLONGADORES EM ALUMÍNIO Ø32

CASP0062
RODO MÚLTIPLO Ø32

CASP0061
BICO PARA CANTOS Ø32 COM ADAPTADOR ESCOVA

CASP0014 + CASP0015
FILTRO LAVÁVEL

KCASP0065
KIT FILTRO CARTUCHO (OPCIONAL)

SBNFILTRODECO
FILTRO DESCARTÁVEL (OPCIONAL)

IPC BRASIL. Estrada da Graciosa, 554. Km.1. Pinhais/PR. 83326-670. (41) 3551 1590. contato@ipcbrasil.com.br | www.ipcbrasil.com.br