



LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - ÁGUA FRIA

# PRO 1600

PRESSÃO MÁXIMA

15 MPa / 2175 psi

VAZÃO MÁXIMA

480 l/h

POTÊNCIA

2200 W



## INDICAÇÃO DE USO

- CONDOMÍNIOS
- ESCOLAS E UNIVERSIDADES
- RESIDÊNCIAS
- PEQUENOS COMÉRCIOS

VIDEO: <http://bit.ly/pro1600>

## UTILIZAÇÃO

PRO 1600



MOTOR DE INDUÇÃO  
A PRO 1600 possui motor de indução para maior vida útil



SUPORE A DETERGENTE  
A PRO 1600 pode lançar detergente de um tanque externo por venturi.



## DIFERENCIAIS



SUPORE PARA PISTOLA



SUPORE PARA MANGUEIRA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		PRO1600 127V	PRO1600 220V
PERFORMANCE			
CÓDIGO		IDAF94405	IDAF94404
Código de Barras	EAN-13	7898459277653	7898459277646
Pressão Máxima	psi/bar/Mpa	2000/138/13,8	2175/150/15
Pressão de Trabalho	psi/bar/Mpa	1479/102/10,2	1377/95/9,5
Vazão Máxima	l/h	390	480
Vazão de Trabalho	l/h	-	-
Temperatura máxima de entrada	°C	50	50
Tensão/Amperagem	V-Hz/A	127 Mono-60/15,75	220 Mono-60/10
Potência absorvida	kW	2	2,2
Controle remoto		Total Stop	Total Stop
Bomba/Cabeçote/Pistões		Axial/Latão/aço	Axial/Latão/aço
Tanque de detergente	l	-	-
Sistema de detergente		venturi - baixa pressão	venturi - baixa pressão
Dimensões da embalagem (LxCxA)	cm	41x55x41	41x55x41
Peso bruto	Kg	30,4 kg	30,4 kg

## UTILIZAÇÃO



CAPP0100  
MANGUEIRA ALTA  
PRESSÃO



CAPP0097  
PISTOLA ALTA PRESSÃO



CAPP0098  
LANÇA TURBO



CAPP0108 (127V)  
CAPP0099 (220V)  
LANÇA VARIO

