



LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - ÁGUA FRIA

PRO 1600

PRESSÃO MÁXIMA

15 MPa / 2175 psi

VAZÃO MÁXIMA

480 l/h

POTÊNCIA

2200 W



INDICAÇÃO DE USO

- CONDOMÍNIOS
- ESCOLAS E UNIVERSIDADES
- RESIDÊNCIAS
- PEQUENOS COMÉRCIOS

VÍDEO: <http://bit.ly/pro1600>

UTILIZAÇÃO

PRO 1600



MOTOR DE INDUÇÃO
A PRO 1600 possui motor de indução para maior vida útil



SUPORE A DETERGENTE
A PRO 1600 pode lançar detergente de um tanque externo por venturi.



DIFERENCIAIS



SUPORE PARA PISTOLA



SUPORE PARA MANGUEIRA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFORMANCE

| CÓDIGO | | PRO1600 127V | PRO1600 220V |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Código de Barras | EAN-13 | 7898459277653 | 7898459277646 |
| Pressão Máxima | psi/bar/Mpa | 2000/138/13,8 | 2175/150/15 |
| Pressão de Trabalho | psi/bar/Mpa | 1479/102/10,2 | 1450/100/10 |
| Vazão Máxima | l/h | 390 | 480 |
| Vazão de Trabalho | l/h | - | - |
| Temperatura máxima de entrada | °C | 50 | 50 |
| Tensão/Amperagem | V-Hz/A | 127 Mono-60/15,75 | 220 Mono-60/10 |
| Potência absorvida | kW | 2 | 2,2 |
| Controle remoto | | Total Stop | Total Stop |
| Bomba/Cabeçote/Pistões | | Axial/Latão/aço | Axial/Latão/aço |
| Tanque de detergente | l | - | - |
| Sistema de detergente | | venturi - baixa pressão | venturi - baixa pressão |
| Dimensões da embalagem (LxCxA) | cm | 41x55x41 | 41x55x41 |
| Peso bruto | Kg | 30,4 kg | 30,4 kg |

UTILIZAÇÃO



CAPP0100
PISTOLA ALTA PRESSÃO



CAPP0097
PISTOLA ALTA PRESSÃO



CAPP0098
LANÇA TURBO



CAPP0099
LANÇA VARIO

