LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - ÁGUA QUENTE

PW-H28M

DP1112P4

PRESSÃO	VAZÃO	TEMPERATURA MÁXIMA	POTÊNCIA
13 MPa /1900 psi	600 l/h	140 °C	2800 W

INDICAÇÃO DE USO

- CÂMARAS FRIAS
- INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA
- FRIGORÍFICOS
- GRANJAS E ABATEDOUROS
- AGROINDÚSTRIA
- POSTOS DE GASOLINA
- TRANSPORTADORAS
- CONSTRUÇÃO CIVIL

VÍDEO *Clique para abrir

SHOWCASE PW-H28M

UTILIZAÇÃO PW-H28M

INOVAÇÕES *Clique para abrir

G6000™ CERAMIC TECH GUN

MSC™ MULTIFUNCTION SAFETY CONTROL

ETC™ ELECTRONIC TEMPERATURE CONTROL

DIFERENCIAIS

RODAS LARGAS: FÁCIL MOVIMENTAÇÃO

TANQUE RESISTENTE EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		PW-H28 D1112P4 M
Code		IDAC41062
PERFORMANCE		
Pressão de trabalho	psi/bar/Mpa	1900/130/13
Vazão	l/h	600
Temperatura de saída da água	°C	40-140
Tensão/Amperagem	V-Hz/A	220 Mono-60/12,7
Potência absorvida	kW	2,8
Motor (pólos)/rpm		4-1700
Controle remoto		DTS
Bomba/cabeçote/pistões		Bomba IPC/latão/cerâmica
Potência térmica da caldeira	kW	40
Consumo de combustível	kg/h	3,2
Tanque de combustível	l	18
Tanque de detergente	l	-
Sistema de detergente		venturi-baixa pressão
Dimensões (LxCxA)	cm	82x63x87
Peso	kg	102

UTILIZAÇÃO

IPPR40020
PISTOLA G6000

LCPR40037
LANÇA P50 GALVANIZADA

UGLN11196
BICO DE ALTA PRESSÃO JATO LEQUE

TBAP28305
MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 8 METROS

IPC BRASIL. Estrada da Graciosa, 554. Km.1. Pinhais/PR. 83326-670. (41) 3551 1590. contato@ipcbrasil.com.br | www.ipcbrasil.com.br