



## LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - ÁGUA QUENTE

# PW-H100T

DP1721P4

PRESSÃO DE TRABALHO

VAZÃO

TEMPERATURA MÁXIMA

POTÊNCIA

17 MPa / 2465 psi

1300 l/h

140 °C

7600 W



TANQUES ROTOMOLDADOS  
Tanques para combustível e detergente robustos com grande capacidade

CABO ELÉTRICO COM 5,5 m  
Maior raio de trabalho sem mudar de tomada



### INDICAÇÃO DE USO

- SIDERÚRGICAS
- COMPLEXOS INDUSTRIAIS
- INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA
- GRANJAS E ABATEDOUROS
- AGROINDÚSTRIA
- CONSTRUÇÃO CIVIL
- LIMPADORAS

VÍDEO [\\*Clique para abrir](#)

### UTILIZAÇÃO

PW-H100T



### DIFERENCIAIS



VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO

### INOVAÇÕES [\\*Clique para abrir](#)



G6000™  
CERAMIC  
TECH GUN



MSC™  
MULTIFUNCTION  
SAFETY  
CONTROL

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		PW-H100 D1721 P4 T IDAC41064	PW-H100 D1721 P4 T IDAC41216
Code			
PERFORMANCE			
Pressão máxima	psi/bar/Mpa	3700/255/25,5	3455/245/24,5
Pressão de trabalho	psi/bar/Mpa	2465/170/17	2465/170/17
Vazão	l/h	1300	1300
Temperatura de saída da água	°C	30-140	30-140
Tensão/Amperagem	V-Hz/A	220 ou 380 Trifásico-60/23,3	440 Trifásico-60/17
Potência absorvida	kW	7,5	7,6
Motor (pólos)/rpm		4-1400	4-1400
Controle remoto		DTS	DTS
Bomba/cabeçote/pistões		Bomba IPC/latão/cerâmica	Bomba IPC/latão/cerâmica
Potência térmica da caldeira	kW	91	91
Consumo de combustível	kg/h	7,4	7,4
Tanque de combustível	l	25	25
Tanque de detergente	l	22	22
Sistema de detergente		venturi - baixa pressão	venturi - baixa pressão
Dimensões (LxCxA)	cm	110x70x90	110x70x90
Peso	kg	155,6	155,6

### UTILIZAÇÃO



TBAP40010  
MANGUEIRA  
ALTA PRESSÃO  
10 METROS



LCPR40087  
LANÇA P70 INOX



UGLN49997  
BICO DE ALTA  
PRESSÃO  
JATO LEQUE



LCPR88522  
LANÇA TURBO  
M22 P70 0,65



LCPR14860  
LANÇA DE JATEAMENTO  
PW-H100T Ø1,7



RCIN10810  
CONEXÃO  
M22 x M22



IPPR40025  
PISTOLA  
G6000



LCPR29363  
LANÇA DE VAPOR P70



LCPR29360  
LANÇA PROLONG. P90



KTRI40434  
KIT PEÇAS P/  
MANUTENÇÃO  
500h



PRCH40041  
QUARTZO P/  
JATEAMENTO  
SACO 25kg

