

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - ÁGUA QUENTE



# PW-H28M

DP1112P4

PRESSÃO DE TRABALHO

VAZÃO

TEMPERATURA MÁXIMA

POTÊNCIA

10 MPa / 1450 psi

720 l/h

140 °C

2700 W



**INDICAÇÃO DE USO**

- CÂMARAS FRIAS
- INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA
- FRIGORÍFICOS
- GRANJAS E ABATEDOUROS
- AGROINDÚSTRIA
- POSTOS DE GASOLINA
- TRANSPORTADORAS
- CONSTRUÇÃO CIVIL

**VÍDEO** \*Clique para abrir



**INOVAÇÕES** \*Clique para abrir



**DIFERENCIAIS**



RODAS LARGAS: FÁCIL MOVIMENTAÇÃO



TANQUE RESISTENTE EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

		PW-H28 D1112P4 M IDAC41062
Code		
PERFORMANCE		
Pressão máxima	psi/bar/Mpa	2175/150/15
Pressão de trabalho	psi/bar/Mpa	1450/100/10
Vazão	l/h	720
Temperatura de saída da água	°C	40-140
Tensão/Amperagem	V-Hz/A	220 Mono-60/13,1
Potência absorvida	kW	2,7
Motor (pólos)/rpm		4-1700
Controle remoto		DTS
Bomba/cabeçote/pistões		Bomba IPC/latão/cerâmica
Potência térmica da caldeira	kW	37,8
Consumo de combustível	kg/h	3,2
Tanque de combustível	l	18
Tanque de detergente	l	-
Sistema de detergente		venturi-baixa pressão
Dimensões (LxCxA)	cm	82x63x87
Peso	kg	102

**UTILIZAÇÃO**



TBAP28305  
MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 8 METROS



IPPR40025  
PISTOLA G6000



LCPR40037  
LANÇA P50 GALV.



UGLN11196  
BICO DE ALTA PRESSÃO JATO LEQUE



LCPR40087  
LANÇA P70 INOX



LCPR40014  
LANÇA TURBO M22 P70 Ø1,30



LCPR29360  
LANÇA PROLONG. P90



LCPR14858  
LANÇA DE JATEAMENTO PW-H28M Ø1,4



RCIN10810  
CONEXÃO M22 x M22



PRCH00065  
QUARTZO P/ JATEAMENTO SACO 50kg

